

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΑ NTEK



ΜΟΝΤΕΛΑ RD-7 • RD-2003
RD-S22 • RD-S40
RD-R60 • RD-W310



RD-7

Πόλωση για κασέτες ΜΕΤΑΛΟΥ, DOLBY, Κινητήρας DC SERVO. Ενδείξεις ευαισθησίας εισόδου με LED 5 βημάτων. Ξεχωριστά ρυθμιστικά εισόδου για κάθε κανάλι.

SPECIFICATIONS

Model No RD-7

Track system	4-track, 2-channel recording & playback
Tape speed	1 7/8" ips. (4.75 cm/sec.)
Motor	DC servo
Heads	R/P: Permalloy
	Erase: Ferrite
Wow & flutter	0.08% WRMS
frequency response (=3dB)	Normal tape: 40-12,000 Hz
	CrO ₂ tape: 40-14,000 Hz
	Metal tape: 40-15,000 Hz
S/N ratio (Dolby on/off)	67 dB/59 dB
Channel separation	38 dB
Signal crosstalk	70 dB
Input sensitivity/impedance	Line: 50 mV/47 Kohms
Output level/impedance	Line 0.4V/2 Kohms
Dimensions	15" (W) x 5 1/8" (H) x 7" (D)
Weight	(2,5 kg).

RD-2003

Μαλακό χειριστήριο Απλής Επαφής. Πόλωση για κασέτες ΜΕΤΑΛΟΥ. Ενδείξεις ευαισθησίας με μεγάλα VU μέτρα DOLBY.

SPECIFICATIONS

Model No RD-2003

Recording system	AC bias, 4-track stereo
Tape speed	4.75 cm/sec. (1-7/8 i.p.s.)
Rewind and fast forward time	Approx. 110 sec. (C-60)
Wow and flutter	0.05% (WRMS)
Frequency response	30-17,000 Hz (metal)
	30-16,000 Hz (CrO ₂)
	30-13,000 Hz (normal)
Signal to noise ratio (CrO ₂ tape)	64 dB (Dolby NR on)
Inputs	MIC: 400 ohms to 10 kohms (0.3 mV)
	LINE IN: 50 kohms (50 mV)
Outputs	LINE OUT: 2 kohms (0.4 V)
	PHONES: 8 ohms to 10 kohms
Dimensions (Approx.)	420 (W) x 250 (D) x 110 (H) mm
Weight (Approx.)	3.4 kg



RD-S22

Μαλακό χειριστήριο Απλής Επαφής. Πόλωση για κασέτες ΜΕΤΑΛΟΥ. Ενδειξιοφόρος, που δείχνει τα PEAK της εγγραφής. DOLBY. Ξεχωριστά ρυθμιστικά εισόδου για κάθε κανάλι.

SPECIFICATIONS

Model No RD-S22

Wow & Flutter	0.06%
JIS WRMS	± 1.0%
Speed Accuracy	
Rec/Playback Frequency Response	
(-25 dB below Dolby NR level)	
Normal Tape	40 — 14000 Hz
CrO ₂ Equivalent Tape	40 — 15000 Hz
Metal Tape	40 — 16000 Hz
Signal - to - Noise Ratio (CCIR Wighted)	
Dolby NR On	61 dB
Total Harmonic Distortion	
(-3 dB below Dolby NR level at 1 kHz)	0.9%
Input Sensitivity/Impedance	
(Dolby NR level, 1kHz)	
Mic	0.5 mV/10kΩ
Line Input	100 mV/60 kΩ
Output Level/Impedance	
Line Out	440 mV/5kΩ
Fast Forward/Rewind Time (C-60)	100 sec.
Bias Frequency	85 kHz
Dimensions (WxHxD)	
mm	420x130x185





RD—S40

Μαλακό χειριστήριο Απλής Επαφής FULL LOGIC. Πόλωση για κασέτες ΜΕΤΑΛΟΥ. DOLBY B και C. Ενδειξιοφόρος PEAK. Ψηφιακός Μετρητής - Χρονοδιακόπτης - Χρονορυθμιστής. Ξεχωριστά συρόμενα ρυθμιστικά εισόδου για κάθε κανάλι. AMSS (Αυτόματο Σύστημα Επιλογής Μουσικής). Εξωτ. Ρύθμιση BIAS.

SPECIFICATIONS

Model No RD-S40

Tape	Metal, CrO ₂ , normal tape
Recording system	AC bias, 4-track stereo
Erasing system	AC erasing, 2-track
Tape speed	4.75 cm/sec. (1-7/8 i.p.s.)
Rewind and fast forward time	Approx. 110 sec. (C-60)
Wow and flutter	0.05% (WRMS)
Frequency response	30 — 18.000 Hz (metal)
.....	30 — 13.000 Hz (normal)
Signal to noise ratio (metal tape)	77 dB (Dolby C-NR on)
.....	57 dB (Dolby NR off)
Inputs	MIC: 400 ohms to 10 kohms/0.3 mV
.....	LINE IN: 50 kohms/100 mV
Outputs	LINE OUT: 2 kohms/0.4 V
.....	PHONES: 8 ohms to 10 kohms
Dimensions (Approx.)	420 (W) x 220 (D) x 110 (H) mm
Weight (Approx.)	4 kg

RD—R60

Αυτόματη Αναστροφή (AUTO REVERSE)

Μαλακό χειριστήριο Απλής Επαφής FULL LOGIC.

Πόλωση για κασέτες ΜΕΤΑΛΟΥ. DOLBY B και C. Ενδειξιοφόρος 2-δρόμων Υγρού Κρυστάλλου. Ξεχωριστά συρόμενα ρυθμιστικά εισόδου για κάθε κανάλι. AMSS. (Αυτόματο Σύστημα Επιλογής Μουσικής). Εξωτ. Ρύθμιση BIAS.

SPECIFICATIONS

Model No RD-R60

Wow & Flutter (JIS WRMS)	0.05%	Total Harmonic Distortion	
Speed Accuracy	± 1%	(-32 dB below Dolby NR level at 1kHz)	
Playback Frequency Response (± 3 dB)		Normal Tape	1.0%
Rec/Playbaack Frequency Response		CrO ₂ Equivalent Tape	1.0%
(-25 dB below Dolby NR level)		Metal Tape	1.0%
Normal Tape	30 — 14000 Hz	Crosstalk at 1 kHz	
CrO ₂ Equivalent Tape	30 — 16000 Hz	between channel	45 dB
Metal Tape	30 — 18000 Hz	between track	70 dB
Signal - to - Noise Ratio (CCIR Weighted)		Input Sensitivity (Dolby NR level, 1 kHz)	
Normal Tape Dolby NR Off	52 dB	Line Input	100 mV
.....	72 dB	Output Levels	
CrO ₂ Dolby NR Off	52 dB	Line out	550 mV
.....	72 dB	Bias Frequency	85 kHz
Metal Tape Dolby NR Off	52 dB	Dimensions (W x H x D)	
.....	72 dB	mm	420 x 110 x 270



RD—W310

ΔΙΠΛΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ. Δυνατότητα εγγραφής από κασέτα σε κασέτα 2,5 φορές πιο γρήγορα από την νορμάλ ταχύτητα. Πόλωση για κασέτες ΜΕΤΑΛΟΥ. Μαλακό χειριστήριο Απλής Επαφής. DOLBY. Ενδειξιοφόρος Εισόδου με LED. AMSS. (Αυτόματο Σύστημα Επιλογής Μουσικής).

SPECIFICATIONS

Model No RD-W310

Recording system	AC bias, 4-track stereo
Erasing system	AC erasing, 2-track
Tape speed	Normal: 4.75 cm/sec. (1-7/8 i.p.s.)
Wow and flutter	Normal: 0.05% (WRMS)
Frequency response	40 — 17.000 Hz (metal)
.....	40 — 16.000 Hz (CrO ₂)
.....	40 — 13.000 Hz (normal)
Signal to noise ratio (metal tape)	65 dB (Dolby NR on)
.....	57 dB (Dolby NR off)
Inputs	LINE IN: 50 kohms (100 mV)
Outputs	LINE OUT: 2 kohms (0.4 V)
.....	PHONES: 8 ohms to 10 kohms
Power requirements	AC: 120/220/240 V, 50/60 Hz
Dimensions (Approx.)	420 (W) x 220 (D) x 120 (H) mm
Weight (Approx.)	5,5

SANYO
πάντα πρώτη στον ήχο

ΑΘΗΝΑ: SANYO HELLAS A.E.B.E.
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 68.33.960
ΜΕΓΑΡΟ SANYO — ΑΝΕΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
SERVICE: ΑΧΑΡΝΩΝ 376 & ΚΑΒΑΦΗ
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΛ: 20.25.510

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΒΕΛΣΑΝ Α.Ε.
ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 5 - ΤΗΛ: 535563
SERVICE: ΔΟΞΗΣ 5 - ΤΗΛ: 512908
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ